

DESCRIPTION	
Family / Famille DURA Hybrid LVT	FUSION
 Construction	Hybrid Clic flooring features an engineered composite stone powder core with a direct fusion to a printed film and a durable wear layer, with superior dimensional stability and acoustic properties. Le revêtement de sol hybride Clic, caractérisé par un composite d'ingénierie de poudre calcaire, fusionné à un décor imprimé et une couche d'usure durable, avec stabilité dimensionnelle supérieure, des propriétés acoustiques.
 Style / Installation	DROP LOCK installation system, with the patented UNICLIC Technologies, natural and rustic wood patterns with a registered embossed surface. Système d'installation DROP LOCK, avec les technologies UNICLIC brevetées, motifs naturels et rustiques de bois avec une surface texturée enregistrée.
 Standard / Norme	ASTM F1700, Class III Type B
 Thickness / Épaisseur Total	5.5 mm
 Wear Layer / Couche d'usure	0,50 mm (0.020")
 Sizes / Dimensions: Planks / Lattes	7.09" x 60.44" (180 mm x 1535 mm)
 Packaging / Emballage: Planks / Lattes - Pcs Box / Boite	9
 Coverage / Surface: Planks / Lattes Sq. ft. / pi2 Box / Boite	26.81
 Weight / Poids: Planks / Lattes - Kg Box / Boite	23.2
 Surface Finish / Protection	UV Ceramic Bead Protection: No Wax, No Spray Buff, for the life of the product / Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit
PERFORMANCE	
 Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	EN ISO 26987: Excellent and 100% Waterproof / Excellent 100 % imperméable
 Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion ASTM D4060 / Group T	EN 660-2: Group/Groupe T / Scratch Resistance / Résiste à la rayure  Excellent
 Slip Resistance / Résistance au glissement	DIN 51130: Meets or exceeds the industry recommendations for flat surfaces. DIN 51130: Rencontre les recommandations de l'industrie pour les surfaces planes.
 Static Load Resistance / Résistance au poinçonnement Residual indentation / Résiduel	EN ISO 24343: Excellent Excellent Pass: 0.06 mm
 Wheel Caster Resistance Résistance chaise à roulettes	Pass EN 425: Suitable for office chairs with casters Conforme EN 425: Convient pour chaises de bureau avec roulettes
 Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	Superior Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle supérieure EN ISO 23992: Excellent Exceed ASTM F2199 - Surpasse
 Thermal Conductivity / Conductivité thermique	Suitable for heated floors max 25°C (77°F) Convient aux planchers chauffants max 25°C (77°F)
 Impact Insulation Class / Bruit de choc	73 IIC
 Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	67 STC
 Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	Compliant with / En conformité lorsque testé selon: CAN/ULC-S102.2 / EN ISO 9293 / EN ISO 11925
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT	
 Micro-Organism Resistance / Résistance micro-organisme	Phthalate Free Pass EN14372 / Bacteriostat, no growth Sans Phthalate: Rencontre EN 14372 / Bactériostatique, pas de croissance
 Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	Compliant with Floor Score Requirements SCS-FS-04221/2018 Répond aux exigences FloorScore SCS-FS-04221/2018
 Low Emitting Material: EN 71-3 Matériel à émissions réduites: EN 71-3	In Compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.1-2010 Conforme à CDPH/EHLB Standard Method v1.1-2010
 Recycling / Recyclage	100 % Recyclable
 Plants Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
 Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with CE regulation / Conforme au règlement CE
 Limited Warranty Garantie Limitée	Residential: Lifetime / Résidentiel: Pour la vie Commercial: 10 years / Commercial: 10 ans