





























DESCRIPTION

| | |
|---|---|
|  Construction | QUANTUM 7.0 flooring features an engineered hybrid composite core structure, available in a floating floor and a glue down installation method. Direct fusion hi-definition printed designs with natural woodgrain embossing and NANQtec enhanced bevelled edges. PUR/UV cured, ceramic bead reinforced wear layer; supported by a high-density composite core with silent pad backing. QUANTUM 7.0 est un revêtement de sol caractérisé par une structure de synthèse hybride fusionnée à un décor imprimé haute définition, d'un grainage bois réaliste, avec une mise en valeur des bords biseautés NANQtec. Sa couche d'usure est renforcée de fines particules de céramique et traitée PUR/UV. Le tout est supporté par un endos acoustique et offre la possibilité pour une installation flottante ou collée. |
|  Installation | Floating floor with the patented Välinge Fold Down installation system / Glue Down Revêtement de sol avec le système de verrouillage Välinge Rabatable pour une installation flottante ou collée |
|  Standard / Norme | ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Backing Class B |
|  Total Thickness / Épaisseur | 7.0 mm |
|  Wear Layer / Couche d'usure | 0.50 mm (20 mil) |
|  Sizes / Dimensions | 9" x 72" |
|  Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite | 5 |
|  Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite | 22.43 |
|  Weight / Poids : Kg Box / Boite | 22.50 |
|  Surface Finish / Protection | PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit |

PERFORMANCE

| | |
|---|---|
|  Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches | ASTM F925 : Compliant / Conforme |
|  Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion | ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme  |
|  Slip Resistance / Résistance au glissement | ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme |
|  Static Load Resistance / Résistance à la charge statique | ASTM F970 : Compliant / Conforme |
|  Residual Indentation / Indentation résiduelle | ASTM F1914 : Compliant / Conforme |
|  Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes | EN 425 : Compliant / Conforme |
|  Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle | ASTM F2199 : Compliant / Conforme |
|  In-floor Heating / Planchers chauffants | Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F) |
|  Impact Insulation Class / Bruit de choc | ASTM E989 : 73 IIC |
|  Delta Rating / Valeur Delta | ASTM E2179 : Δ24 |
|  Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée | CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme |

ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
|  Phthalate Free / Sans Phthalate | EN 14372 : Compliant / Conforme |
|  Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC | FloorScore Certified / Certifié FloorScore |
|  Recycling / Recyclage | 100% Recyclable |
|  Plant Certifications / Certificats usines | ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001 |
|  Health and Safety / Hygiène et sécurité | Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH |
|  Limited Warranty / Garantie Limitée | Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans |