

SPECIFICATIONS

PRODUCT / PRODUIT	RELAY PARK
FIBRE / FIBER	100% SD OLEFIN
CONSTRUCTION	BOUCLÉ A NIVEAUX MULTIPLES / VARIABLE LOOP
GAUGE	1/12"
POIDS DE FIBRE / PILE WEIGHT	24oz
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	142oz
POINTS PER POUCE / STITCHES PER INCH	14
DENSITÉ / DENSITY	311795
Endos Primaire / Primary Backing	NON TISSÉ / NON WOVEN
RÉPÉTITION DU MOTIF / PATTERN REPEAT	28" X 29"

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

	NORME / STANDARD	RELAY PARK
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ² /hr
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859// FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	EN ISO 9239- 1:2002	Dfl - s1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 kV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATC / 16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² .kW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R > 2.4

Ces informations peuvent changer sans préavis (06/2015) / The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (06/2015)

GARANTIE / WARRANTY
10 ans sur les taches et l'usure
10 Year on Stain and Wear

CENTURA
RELAY PARK