ROCKSHOW Carpet Tile 50x50 cms

COLOURPLAY

SPECIFICATIONS

Product Name / Nom du produit	Rockshow
Product Type / Type De produit	Loop Pile
Fiber / Fibre	Polyester BCF
Dye Method / Méthode de teinture	Solution Dyed
Pile Weight / Poids de velours	17.0 oz/yd²
Density / Densité	216700/m²
Machine Gauge / Jauge de machine	1/10”
Primary Backing / Endos primaire	Non-Woven
Backing Structures / Endos secondaire	StableShield-100% Vinyl
Tile Size / Dimension des tuiles	19.6 inch x 19.6 inch / 50cm x 50cm
Pile Treatment / Traitement du velours	UV Treated Yarn & Walk Of Fame
Pile Height / Hauteur de velours	4.0 mm
Total Height / Hauteur totale	7.0 mm
Tiles per Carton / Tuiles par carton	20 Pieces
yd² / Carton / vg² par carton	5.98 yd²

WALK OF FAME

Giving your carpets a boost of soil-resisting properties with Walk of Fame. An anti-soiling treatment that increases the lifespan of your carpet. Technology meets practicality with this dirt-repelling treatment.

Offrez à vos tapis une protection renforcée contre la saleté grâce au traitement Walk of Fame. Ce traitement antitaches prolonge la durée de vie de votre tapis. Une alliance parfaite entre technologie et praticité pour repousser la saleté.

TECHNICAL PERFORMANCES

Classification	Commercial / Heavy Contract	
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	≤0.5 mg/m³ (CRI GLP)
Flammability / Inflammabilité	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Reaction to Fire / Réaction au feu	ASTM E648-08	Class 1
Static Propensity / Contrôle de la statique	ISO 6356	≤0.2 KV
Colour Fastness / Résistance de la couleur	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
Thermal Resistance / Résistance thermique	ISO 8302	.04m²/KW
Sound Absorption Level / Niveau d'absorption acoustique	EN ISO 354	αω: 0.15(H)
Impact Sound Insulation / Isolation acoustique	ISO 10140 / ISO 717	23dB
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN 986	< 0.20%
Castor Chair Test / Test chaise à roulettes	ISO 4918	R ≥ 4.0
Smoke Density / Densité de la fumée/	EN ISO 9239-1:2002	<450

The above Information is subject to modification for the benefit of further improvement / Ces informations peuvent changer sans préavisa

E1 HCHO

23

33

10 YEARS LIMITED GUARANTEE

WEAR
STABILITY
ANTISTATIC
LIGHT FASTNESS

Quarter Turn / Quart de Tour

Brick / Brique

CRI GREEN LABEL +PLUS

ISO 9001: 2015 Certified Company

ISO 14001:2015 Certified Company

OHSAS 45001:2018

• TORONTO • CALGARY • HAMILTON • EDMONTON • LONDON • QUEBEC • OTTAWA
• WINDSOR• MONTREAL • PETRBOROUGH • VANCOUVER• HALIFAX • MONCTON • ST. JOHN’S

info@centura.ca | www.centura.ca

CENTURA